

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «БОНУМ ТРАСТ»

ОКПД 2: 29.20



ПОЛУПРИЦЕП - ЦИСТЕРНА  
ДЛЯ ПЕРЕВОЗКИ ПОРОШКООБРАЗНЫХ ЦЕМЕНТНЫХ СМЕСЕЙ  
И СЫПУЧИХ ГРУЗОВ

ТИП 928010, 928111

Руководство по эксплуатации

77280033.29.20.007.РЭ.02

2025 г.

## Содержание

Введение.....	4
Назначение.....	5
1. Требования безопасности.....	5
1.1 Общие требования.....	5
1.2 Правила безопасности при эксплуатации полуприцепа.....	5
1.3 Правила безопасности при ремонте и обслуживании полуприцепа.....	7
1.4 Правила безопасности при консервации и переконсервации.....	8
1.5 Правила пожарной безопасности.....	8
2 Описание устройства.....	9
2.1 Общий вид полуприцепа.....	9
2.2 Основные технические характеристики.....	13
2.3 Устройство и принцип работы.....	16
2.3.1 Колба.....	17
2.3.2 Система выгрузки полуприцепа.....	17
2.3.2.1 Компрессорная установка.....	18
2.3.3 Трап-лестница.....	18
2.3.4 Рама.....	18
2.3.5 Оси.....	19
2.3.6 Пневматическая подвеска.....	19
2.3.6.1 Управление подъемными осями.....	22
2.3.7 Устройство удержания запасного колеса.....	22
2.3.8 Опорное устройство.....	23
2.3.9 Пневматическая тормозная система.....	24
2.3.9.1 Рабочая тормозная система.....	24
2.3.9.2 Стояночная тормозная система.....	29
2.3.10 Электрооборудование.....	30
2.3.11 Противопожарное оборудование.....	32
2.3.12 Оборудование для отвода статического электричества.....	32
2.4 Маркировка.....	32
3 Использование по назначению.....	33
3.1 Подготовка к эксплуатации.....	33
3.3 Сцепка и расцепка.....	34
3.4 Эксплуатация.....	36
3.4.1 Загрузка полуприцепа.....	36
3.4.2 Разгрузка полуприцепа от собственного компрессора.....	36
3.4.3 Разгрузка полуприцепа от стационарного компрессора.....	37
3.5 Возможные неисправности и методы их устранения.....	38
4 Техническое обслуживание.....	41
4.1 Периодичность обслуживания.....	42
4.2 Техническое обслуживание узлов.....	42
4.2.1 Техническое обслуживание осей, подвески и опорного устройства.....	42
4.2.2 Техническое обслуживание колёс.....	42
4.2.3 Техническое обслуживание корпуса полуприцепа.....	43
4.2.4 Техническое обслуживание электрооборудования.....	43
4.3 Смазка полуприцепа.....	44
5 Упаковка.....	44
6 Комплект поставки.....	44
7 Транспортирование.....	45

8 Хранение .....	45
8.1 Консервация .....	46
8.2 Техническое обслуживание в процессе хранения.....	47
8.3 Переконсервация .....	48
8.4 Расконсервация.....	48
9 Гарантия .....	48
Приложение 1 .....	49
Приложение 2 .....	50
Приложение 3 .....	51

## Введение

Настоящее Руководство по эксплуатации (далее по тексту – Руководство) предназначено для изучения устройства и правильной эксплуатации полуприцепа-цистерны типа 928010, 928111 и их модификаций 928010-07 и 928111-07 (далее по тексту – полуприцеп или ППЦ), содержит основные технические характеристики полуприцепа, описание устройства и принципа действия его основных узлов, требования безопасности и рекомендации по эксплуатации и техническому обслуживанию.

В данном Руководстве используются следующие названия и символы для обозначения наиболее важной информации:



***ЗАПРЕЩЕНО!*** Действия, строго запрещаемые заводом-изготовителем во избежание травм, смертельного исхода и материального ущерба



***ВНИМАНИЕ!*** Указания об опасностях, важных моментах, ответственности, недопустимых действиях, а также другая важная информация для безопасной эксплуатации полуприцепа

К работе и обслуживанию полуприцепа допускаются лица, изучившие устройство, правила эксплуатации и технического обслуживания.

Продолжительный срок службы полуприцепа может быть обеспечен только при внимательном и регулярном обслуживании с соблюдением всех указаний настоящего Руководства.



***При несоблюдении требований настоящего Руководства, завод-изготовитель не несёт ответственность за неработоспособность полуприцепа и его отдельных элементов***

Для транспортирования полуприцепа необходимо использовать тягачи с высотой седельно-сцепного устройства (далее по тексту – ССУ) соответствующего высоте опорной плиты полуприцепа (1150...1550 мм), имеющими присоединительные размеры по ИСО-1726-3 и ГОСТ 12105-74, с нагрузкой на седельно-сцепное устройство свыше 98,1 кН (10тс).

При эксплуатации транспортных средств (далее по тексту – ТС), необходимо дополнительно выполнять требования:

- регламента технического обслуживания (см. Сервисную книжку – далее по тексту – СК);
- Руководства эксплуатации на тягач;
- Руководств и инструкций поставщиков комплектующих;
- правил перевозки грузов, инструкций по технике безопасности;
- Правил дорожного движения



***В связи с постоянной работой по совершенствованию техники, повышению уровня безопасности, надежности и эксплуатационных качеств в конструкцию полуприцепа могут быть внесены отдельные изменения, не отраженные в настоящем издании, что не может служить основанием для предъявления рекламаций***

## Назначение

Полуприцепы типов 928010 и 928111, модификации 928010-07, 928111-07 предназначены для перевозки порошкообразных цементных смесей и сыпучих грузов, и эксплуатации по автомобильным дорогам общего пользования, оборудованных дорожным покрытием капитального типа, с выполнением требований действующего законодательства и Правил дорожного движения, мер безопасности для предупреждения несчастных случаев.

Полуприцеп изготовлен в исполнении У по ГОСТ 15150-69 и рассчитан на эксплуатацию при температурах окружающего воздуха от -40 °С до +40 °С, относительной влажности воздуха до 80% при температуре +15 °С, запыленности до 1,0 г/м<sup>3</sup>, скорости ветра до 20 м/с и в районах, расположенных на высоте не выше 3000 м над уровне моря, при соответствующем изменении тягово-динамических качеств.

Полуприцеп рассчитан на эксплуатацию при безгаражном хранении.

Полуприцеп оборудован сцепным шкворнем типа 50 (2") исполнение А по ГОСТ 12017 и имеет присоединительные размеры по ГОСТ 12105 для эксплуатации с двух- и трёхосными седельными тягачами.

Полуприцеп предназначен для эксплуатации в составе автопоезда совместно с тягачом. Тягач должен иметь соответствующие электровыводы по ГОСТ 9200 типа N, пневмовыводы и пневматический привод тормозной системы в соответствии с требованиями Правилами ЕЭК ООН №13, тягово-сцепное устройство по требованиям Правил ЕЭК ООН №55.

### 1. Требования безопасности

#### 1.1 Общие требования

Меры безопасности должны обеспечивать безопасность выполняемых работ во время подготовки полуприцепа к эксплуатации, в процессе эксплуатации и ремонте.

Срочность работ, недостаток материальных средств или обслуживающего персонала и другие причины не могут являться основанием для нарушения требований, обеспечивающих безопасность.

#### 1.2 Правила безопасности при эксплуатации полуприцепа

К работе с полуприцепом допускаются лица, изучившие настоящее руководство по эксплуатации, прошедшие инструктаж по технике безопасности, пожарной безопасности и практической работе, знающие правила эксплуатации. Безотказная работа полуприцепа напрямую зависит от правильного обслуживания и ухода за ним.

Ежедневно до начала работы необходимо тщательно осмотреть все механизмы и системы полуприцепа, болтовые соединения тележки и оборудования, устранить замеченные неисправности и лишь после этого приступать к работе. Выезд полуприцепа с не подсоединенными, а также неисправными пневматической и электрической системами запрещается. При наличии гидропривода его соединения должны быть разъединены.

В кабине водителя (при движении) разрешается находиться только лицам, допущенным к обслуживанию данного полуприцепа.

В случае возникновения неисправности во время работы необходимо:

- отключить систему подачи или выгрузки полуприцепа.
- сбросить давление в колбе.
- закрыть все крышки и краны.
- вывести полуприцеп из опасной зоны для устранения неисправности.



***Без выполнения данных пунктов в полном объеме, дальнейшие работы запрещены***

Не допускается превышение расчетной грузоподъемности.

Расцепку полуприцепа с тягачом допускается производить только при незаполненной цистерне.

Не допускается производить расцепку полуприцепа при поднятых опорных устройствах. Не производить расцепку на уклоне дороги или на скользкой площадке. После расцепки с тягачом под колеса полуприцепа должны быть установлены противооткатные упоры.

Скорость движения должна быть выбрана с учетом дорожных условий, поэтому во избежание аварии автопоезда при поворотах следует проявлять особое внимание и осторожность. Необходимо соблюдать правила дорожного движения и не превышать максимально-допустимую скорость.

Необходимо внимательно следить за состоянием подшипников ступиц колес, не допуская повышенного нагрева ступиц (более 60°C), который может происходить из-за недостаточной смазки или чрезмерной затяжки подшипников.

Ежедневно по окончании работы необходимо производить слив конденсата из тормозной системы (особенно в зимнее время) путем кратковременного открытия спускного крана на ресиверах.

Необходимо периодически проверять состояние сцепного шкворня. Предельный износ рабочей поверхности шкворня не должен превышать 2,5 мм на диаметре 50,8 мм.

При остановке автопоезда или полуприцепа на уклоне, его необходимо затормозить стояночной тормозной системой и установить под колёса пару противооткатных упоров. Сзади полуприцепа должен быть установлен знак автопоезда.

***Запрещается эксплуатация полуприцепа в следующих случаях:  
при отсутствии технического паспорта на автомобиль-тягач и полуприцеп;***



***при неисправности ходовой части, электрооборудования, средств заземления, клапана сброса давления, запорной арматуры, повреждения корпуса цистерны (трещины, вмятины, задиры, изменение формы и т.д.);***

***при снижении давления в пневмосистеме тормозов ниже 620 кПа (6,3 кгс/см<sup>2</sup>);***

*при отсутствии огнетушителей или истечении срока их проверки;  
при отсутствии требуемых надписей и знаков опасности;  
при наблюдающихся случаях перебоя в двигателе тягача;  
при нахождении полуприцепа ближе 3-х метров от агрегатов,  
которые могут быть источником пламени или искрения;  
при не присоединенными и неисправными тормозной и  
электрической системами, а также неисправным тягово-  
сцепным устройством*

*Запрещается*



*открывать крышки люков при наличии давления воздуха в колбе;  
применять неисправные инструменты и производить работы, при  
которых возможно искрообразование;  
оставлять полуприцеп без соответствующего надзора;  
начинать движение полуприцепа с опущенными опорами, а  
также с незакрытым люком загрузочной горловины;  
движение полуприцепа с осевым биением колес свыше 8 мм;  
ставить на хранение неопломбированный полуприцеп;  
находиться под запасным колесом при его подъеме и опускании*

### 1.3 Правила безопасности при ремонте и обслуживании полуприцепа

К работе по техническому обслуживанию и ремонту полуприцепа допускаются лица, имеющие соответствующую квалификацию и знающие правила выполнения этих работ.

Во избежание поломок и несчастных случаев при работе с полуприцепом необходимо строго соблюдать требования настоящего руководства и «Правил по охране труда на автомобильном транспорте».

Место стоянки при проветривании цистерны должно быть ограждено.

Работающий внутри цистерны должен быть снабжен: специальной одеждой, мягкой обивкой, подстилочным ковриком, противогазом, страховочным поясом, канат которого должен находиться в руках страхующего, средствами первой необходимой помощи, щетками, скребками и инструментами из не искрящих материалов.

Рабочие, выполняющие ремонтные работы, должны быть проинструктированы по правилам безопасности труда лицом, ответственным за организацию ремонтных работ.

*Запрещается*



*производить работы с электрооборудованием при включенном питании;  
осматривать электрооборудование и заменять предохранители  
без отключения аккумуляторных батарей;  
производить сварочные ремонтные работы без отключения  
блока управления ABS;  
производить сварочные и ремонтные работы без  
предварительного проведения процедуры пропарки цистерны;*

*устанавливать приборы и другое оборудование, не соответствующее по своим параметрам схеме, а также не имеющее паспортов;*  
*прогревать ресиверы пневматической системы открытым огнем (факелом, паяльной лампой и др.) в случае замерзания конденсата;*  
*курение во время проведения ремонтных работ;*  
*производить ремонтные работы без наличия в непосредственной близости от места работ исправных средств пожаротушения;*  
*производить техническое обслуживание и ремонт полуприцепа, не установив под колеса противооткатные упоры;*  
*оставлять полуприцеп без надзора;*  
*производить работы по ремонту и обслуживанию полуприцепа при работающем двигателе седельного тягача;*  
*производить работы по ремонту и обслуживанию полуприцепа неисправным инструментом*

#### 1.4 Правила безопасности при консервации и переконсервации

Работа по консервации, расконсервации и переконсервации выполняются в соответствии с правилами и нормами по технике безопасности.

Перед консервацией цистерна должна пройти процедуру очистки.

Персонал, обслуживающий участок консервации, должен быть осведомлен о степени ядовитости применяемых веществ, а также о мерах помощи при несчастных случаях.

На рабочем участке должны быть инструкции по технике безопасности и журнал проведения инструктажа исполнителей по установленной форме.

В помещении или на открытой площадке на видном месте должна находиться аптечка с необходимыми медикаментами для оказания первой помощи при несчастных случаях.

Вещества, применяемые при консервации, не относятся к особо ядовитым и при соблюдении правил техники безопасности не оказывают вредного воздействия на организм человека.

При консервации маслом путем распыления образование в воздухе масляного аэрозоля (тумана) недопустимо. При длительном воздействии масел на кожу возможны ее поражения.

#### 1.5 Правила пожарной безопасности

Следить за состоянием заземления, проверять наличие пожарного инвентаря. При загрузке и разгрузке сыпучего груза полуприцеп должен быть заземлен.

Систематически проверять состояние огнетушителя, надежность его крепления и пломбировку. Следить за читаемостью предупреждающих информационных надписей и знаков опасности на полуприцепе.

При возникновении воспламенения тушение производить огнетушителем, песком, а также использовать средства пожаротушения,

имеющиеся на данной площадке. Обслуживающему персоналу не разрешается ношение рабочей одежды из синтетических материалов.

При ремонтных работах не применять электроприборы невзрывозащищенного исполнения, не пользоваться металлическими инструментами, способными искрообразованию.

## 2 Описание устройства

### 2.1 Общий вид полуприцепа

Общий вид полуприцепа типа 928010 модификации 928010-07 представлен на рис. 2.1, типа 928111 модификации 928111-07 – на рис. 2.2




Рис. 2.1 вариант 1 - общий вид полуприцепа типа 928010 модификации 928010-07

- 1) Компрессорная установка
- 2) Колба
- 3) Загрузочные люки
- 4) Труба сброса давления
- 5) Система разгрузки
- 6) Тележка
- 7) Боковая защита
- 8) Рама
- 9) Опорное устройство
- 10) Электропитание для управления электрокомпрессором (при установке электрокомпрессора)
- 11) Лестница
- 12) Подъемное ограждение
- 13) Трап
- 14) Клапан сброса давления
- 15) Боковой технологический отсек
- 16) Ящик для огнетушителя
- 17) Емкость для воды
- 18) Запасное колесо
- 19) Пульт управления пневмоподвеской
- 20) Противооткатное устройство
- 21) Задний технологический отсек
- 22) Заднее защитное устройство




Рис. 2.1 вариант 2 - общий вид полуприцепа типа 928010 модификации 928010-07

- 1) Компрессорная установка 2) Колба 3) Загрузочные люки 4) Труба сброса давления 5) Система разгрузки 6) Тележка 7) Боковая защита 8) Рама 9) Опорное устройство 10) Электроцит для управления электрокомпрессором (при установке электрокомпрессора) 11) Лестница 12) Подъемное ограждение 13) Трап 14) Клапан сброса давления 15) Боковой технологический отсек 16) Ящик для огнетушителя 17) Емкость для воды 18) Запасное колесо 19) Пульт управления пневмоподвеской 20) Противооткатное устройство 21) Задний технологический отсек 22) Заднее защитное устройство




Рис. 2.2 вариант 1 - общий вид полуприцепа типа 928111 модификации 928111-07

- 1) Компрессорная установка 2) Колба 3) Загрузочные люки 4) Труба сброса давления 5) Система разгрузки 6) Тележка 7) Боковая защита 8) Рама 9) Опорное устройство 10) Электрощит для управления электрокомпрессором (при установке электрокомпрессора) 11) Лестница 12) Подъемное ограждение 13) Трап 14) Клапан сброса давления 15) Боковой технологический отсек 16) Ящик для огнетушителя 17) Емкость для воды 18) Пульт управления пневмоподвеской 19) Противооткатное устройство 20) Заднее защитное устройство 21) Задний технологический отсек




Рис. 2.2 вариант 2 - общий вид полуприцепа типа 928111 модификации 928111-07

1) Компрессорная установка 2) Колба 3) Загрузочные люки 4) Труба сброса давления 5) Система разгрузки 6) Тележка 7) Боковая защита 8) Рама 9) Опорное устройство 10) Электроцит для управления электрокомпрессором (при установке электрокомпрессора) 11) Лестница 12) Подъемное ограждение 13) Трап 14) Клапан сброса давления 15) Боковой технологический отсек 16) Ящик для огнетушителя 17) Емкость для воды 18) Пульт управления пневмоподвеской 19) Противооткатное устройство 20) Заднее защитное устройство 21) Задний технологический отсек.

## 2.2 Основные технические характеристики

Таблица 2.1 - Технические характеристики ППЦ типа 928010, 928111  
(модификации 928010-07, 928111-07)

Наименование	Значение	
Исполнение загрузочного пространства	Цельнометаллическая ёмкость цилиндро-конической формы	
Назначение транспортного средства	для транспортирования и временного хранения порошкообразных цементных смесей и сыпучих грузов	
Категория ТС	О4	
Габаритные размеры, мм		
- длина	7000...16000	
- ширина	2300 2550	
- высота	2000...4000	
Тип	928010	928111
Модификации	928010-07	928111-07
База, мм	2500...10000+1300...1810+1300...1810	2500...10000+1300...1810+1300...1810 0 +1300...1810 или 2500...10000+1300...5000+1300...810 +1300...1810
Колея передних/задних колес	2000...2200/2000...2200/2000...2200	
Номинальная вместимость, м <sup>3</sup>	28, 31, 34	
Допустимая максимальная плотность перевозимого груза, кг/м <sup>3</sup> , не более	1200	
Масса снаряженного ППЦ, не более, кг	3000...18800	
Технически допустимая максимальная (полная) масса, кг	37600...47000	46960...58700

Технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей ТС, начиная с передней оси, кг		
- на первую ось	7000...12000	
- на вторую ось	7000...12000	
- на третью ось	7000...12000	
-на четвёртую ось	7000...12000	
Технически допустимая максимальная нагрузка на опорно-сцепное устройство, даН	8000...16000	
Количество осей/колес	3/6	4/8
Размерность резины /дисков	385/65R22.5 /11,75x22,5	
Давление в шинах, кг/см <sup>2</sup> (кПа):	8.2 (800)	
Распределение нагрузки на дорогу от ППЦ технически допустимой максимальной (полно) массой: - на седельное устройство, не более, кг - на дорогу через шины, кг	11000 24000	
Угол поперечной статической устойчивости ППЦ полной массой с грузом должен быть (в составе автопоезда), не менее	28	
Подвеска	зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами; зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой подъёмной осью;	

	<p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой и второй подъемными осями;</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами с первой и третьей подъемными осями;</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с третьей подъемной осью (для типа 928010 модификации 928010-07);</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами;</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой подъемной осью;</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой и второй подъемными осями;</p> <p>зависимая, пневматическая, с гидравлическими телескопическими амортизаторами, с первой и четвертой подъемными осями (для типа 928111 модификация 928111-07)</p>
<b>Тормозные системы</b>	
Рабочая	<p>система двухпроводная с пневматическим приводом на всех колесах, с АБС, с EBS, тормозные механизмы всех колес барабанного типа или система двухпроводная с пневматическим приводом на всех колесах, с АБС, с EBS, тормозные механизмы всех колес дискового типа</p>
Стояночная	<p>пружинные энергоаккумуляторы, объединенные с тормозными камерами второй и третьей осей (для типа 928010 модификации 928010-07);</p> <p>пружинные энергоаккумуляторы, объединенные с тормозными камерами второй и третьей осей и четвертой осей (для типа 928111 модификация 928111-07)</p>
Оборудование транспортного средства	<p>противооткатные упоры; лестницы; площадки обслуживания, подъемные перила; технологическое оборудование и оборудование (средства) контроля и управления режимами рабочих операций по заказу: огнетушители; пеналы под огнетушители; запасное колесо;</p> <p>компрессор; бак для воды; заземляющая цепочка; заземляющий трос с металлическим штырем для</p>

	защиты от статических и атмосферных электрических зарядов; ящик для песка
--	---

Примечания:

1. Допустимое отклонение снаряженной массы полуприцепа плюс 3%. Нижний предел отклонения масс и нагрузок не ограничивается.
2. В полную массу полуприцепа входят массы: снаряженного полуприцепа и перевозимого груза.
3. Допускается установка на тележку полуприцепа-цистерны комплекта шин моделей отличных от устанавливаемых заводом, но того же размера и рассчитанных на ту же нагрузку.
4. Оборудование транспортного средства может быть изменено по заказу.
5. Цистерны с кодами, отличными от тех, которые указаны в таблице Рационализированного подхода пункта 4.3.4.1.2 ДОПОГ или в таблице А главы 3.2, могут также использоваться при условии, что каждый элемент (цифра или буква) частей 1-4 этих кодов цистерн соответствует уровню безопасности, по меньшей мере эквивалентному соответствующему элементу кода, указанного в таблице А главы 3.2.

### 2.3 Устройство и принцип работы

Полуприцеп-цистерна имеет следующие основные части: колба, шкворневая плита, рама, ходовая часть (тележка), технологическое оборудование, устройства безопасности, электрооборудование, система разгрузки.

В верхней части установлены люки для загрузки и трап-лестница с подъемным ограждением для технологического обслуживания и эксплуатации полуприцепа.

В передней части с торца установлена панель для сцепных пневмо головок и электророзеток.

В передней части полуприцепа установлены: ящик для укладки огнетушителя, емкость для воды,

В задней части полуприцепа установлены противооткатные устройства.

В нижней части установлено устройство для крепления запасного колеса (зависит от модификации), также запасное колесо может располагаться в задней части ППЦ на специальном кронштейне (зависит от модификации).

Для стоянки полуприцепа установлено опорное устройство.

Подробное описание устройств покупных изделий в данном руководстве не приводится. При необходимости следует обращаться к справочно-информационной документации или к документации предприятий-изготовителей.

### 2.3.1 Колба




Рис. 2.3 – Колба полуприцепа

Колба полуприцепа (см. рис. 2.3) представляет металлический сварной корпус, толщиной не менее 4 мм, которая устанавливается на раму. Корпус колбы включает в себя обечайки (3), радиусные торцевые стенки (1), нижнюю горловину для разгрузки (6), загрузочные люки (2), коллектор для подачи сжатого воздуха (5), аэрационные рукава (4).

В корпус колбы встроены два клапана сброса давления (см. рис. 2.2 (14)), которые предназначены для сброса рабочей среды в атмосферу при превышении настроечного давления (настраивается заводом-изготовителем 1,9 атм.). Проверять и обслуживать клапан необходимо в соответствии с руководством по эксплуатации на установленный предохранительный клапан.



***Запрещается менять порог срабатывания предохранительного клапана в большую сторону***

### 2.3.2 Система выгрузки полуприцепа

Система выгрузки (см. рис. 2.3) состоит из аэратора (4), разгрузочной горловины (6) и инжектора. В зависимости от исполнения полуприцепа конструкция этих узлов может быть различной. Воздух из компрессора при подаче в пространство аэратора просачивается через микропоры и приводит выгружаемый материал во взвешенное состояние (смесь воздуха и выгружаемого материала – пульпа).

Инжектор представляет собой систему сваренных между собой пульпопроводов, заканчивающихся муфтой с фланцем, через которую посредством быстросъемного устройства он соединяется с разгрузочным

рукавом. К инжектору приварен ниппель для подачи воздуха (инъекции) при выгрузке в разгрузочный рукав.

Сбоку по всей длине сосуда полуприцепа размещен узел коммуникаций, состоящий из (см. рис. 3.1):

- воздушных трубопроводов;
- запорной арматуры;
- манометров;
- предохранительных клапанов;
- компрессорной установки с электродвигателем или дизельным двигателем (в случае оснащения полуприцепа компрессором).

### 2.3.2.1 Компрессорная установка

На полуприцеп в передней части устанавливается компрессор (1) (см. рис. 2.1, 2.2) электрический или компрессор дизельный Ozen SB 3-160, SB 2-220 (либо аналоги) для подачи сжатого воздуха.

### 2.3.3 Трап-лестница

Для обеспечения безопасной и удобной работы обслуживающего персонала на задней стороне полуприцепа расположена лестница (1), в верхней части расположен трап, состоящий из противоскользящего настила и подъемного ограждения (2) (см. рис. 2.1, 2.2).

### 2.3.4 Рама

Полуприцеп имеет сварную раму, состоящую боковин (3) и перегородок (4). Рама образует задний (5) и боковой (2) технологические отсеки (см. рис. 2.4)

В передней части рамы, к нижним полкам лонжеронов рамы цистерны, приварена плита наката со шкворнем (7). Плита наката предохраняет обечайку корпуса цистерны от возможных ударов при сцепке с тягачом.

В нижней части рамы приварены кронштейны осей тележки (6).

Диаметр рабочей поверхности сцепного шкворня  $50.8 \pm 0,1$  мм. Допустимый предельный износ рабочей поверхности сцепного шкворня не должен превышать 2,5 мм.





Рис. 2.4 - Рама полуприцепа

### 2.3.5 Оси

Оси полуприцепа (см. рис. 2.5) состоят из осевой балки (1), опор вала разжимного кулака тормозной камеры (2), ручного регулировочного рычага (3), тормозного барабана с колодками (для барабанного тормоза) или суппорта с колодками (4) (для дискового тормоза), а также ступиц (5).

Осевая балка представляет из себя трубу с впрессованными в нее цапфами и фланцами крепления тормозных суппортов. На балке оси установлен суппорт тормоза.



а) барабанная ось

б) дисковая ось

Рис. 2.5 – Оси

На суппорте тормоза, жестко закрепленном к фланцу балки оси, смонтированы эксцентриковые оси тормозных колодок (для тормозов барабанного типа), на которые свободно опираются две тормозные колодки.

Ступицы колес литые. Устанавливаются на балке оси при помощи двух конических роликовых подшипников и крепятся посредством гайки со стопорной шайбой и контргайки. Наружный торец ступицы закрыт крышкой с прокладкой. Изнутри ступицы установлен сальник, который запрессован в крышку ступицы. Сальник препятствует вытеканию смазки из ступицы.

### 2.3.6 Пневматическая подвеска

Пневматическая подвеска (см рис. 2.6) состоит из кронштейнов подвески (1), рычагов (2), амортизаторов (4), пневмобаллонов (3) и пневмосистемы, состоящей из накопительных ресиверов, клапанов, датчиков уровня и трубопроводов подачи воздуха к пневмобаллонам.

Рычаги (2) крепятся к кронштейнам подвески (1) при помощи болтов и к балкам осей.

Пневмобаллоны (3) воспринимают вертикальную нагрузку, но не гасят колебания, для чего обязательного сочетаются с амортизаторами.

Расположены между рычагами подвески и лонжеронами рамы, к которым крепятся через болтовые соединения.

Амортизаторы (4) предназначены для гашения колебаний полуприцепа при движении и для защиты пневмобаллонов от резких перепадов нагрузки.

Пневмоподвеска позволяет изменять дорожный просвет.




Рис. 2.6 - Осовой агрегат на пневмоподвеске

Положение рамы полуприцепа можно регулировать вручную по высоте в определенных пределах с помощью крана ручного управления (1) (см. рис 2.7). Кран устанавливается на корпусе полуприцепа и имеет несколько положений:




Рис. 2.7 - Пульт управления пневмоподвеской с краном

- положение 1 – «Движение»: функции подъёма и опускания отключены;
- положение 2 – «Поднять»: осевым нажатием на рычаг освободить его и перевести в положение 2. Когда будет достигнута нужная высота, повернуть рычаг в положение 3 «Стоп». Процесс подъёма прекратится;
- положение 4 – «Опустить»: осевым нажатием на рычаг освободить его и перевести в положение 4. При достижении нужной высоты, повернуть рычаг в положение 5 «Стоп». Процесс опускания прекратится.

Перед началом движения рычаг необходимо снова перевести в положение 1 «Движение».

Положение рамы полуприцепа поддерживается постоянным, независимо от нагрузки, клапаном автоматического регулирования положения рамы, который регулирует давление пневмобаллона в зависимости от расстояния между рамой и осью.



***Запрещается эксплуатация полуприцепа с нарушенной настройкой регулятора уровня пола***

Полуприцепы с пневматической подвеской оснащаются функцией подъёма первой оси (для типа 928010 - модификация 928010-07). Полуприцепы с пневматической подвеской оснащаются функцией подъёма либо первой и четвёртой оси, либо первой и второй оси (для типа 928111 модификация 928111-07) с помощью двустороннего механизма подъёма (см. рис. 2.8), состоящего из кронштейна (1), пневмоподушки (2) и крепёжных элементов.




Рис. 2.8 - Механизм подъёма оси

Кронштейн (1) вместе с пневмоподушкой (2) устанавливается на каждый из двух кронштейнов подвески одной оси полуприцепа симметрично креплению рычага подвески. Подъём оси осуществляется за счёт нагнетания воздуха в пневмоподушки механизма подъёма с одновременным автоматическим выпуском воздуха из пневмобаллонов подвески подъёмной оси. За счёт того, что кронштейн (1) верхней частью

упирается в нижнюю часть кронштейна подвески, пневмоподушка поднимает ось.

Техническое обслуживание механизма подъёма оси, контроль и настройка клапана автоматического регулирования положения полуприцепа производится на специализированных станциях технического обслуживания согласно регламенту обслуживания завода изготовителя механизма подъёма оси.

### 2.3.6.1 Управление подъемными осями

Полуприцепы могут оснащаться пневматической системой Wabco с EBS (либо аналог) с автоматическим либо ручным управлением подъемом осей.




Рис. 2.9-2.10 – Переключатели для управления подъемными осями

В зависимости от комплектации ППЦ управление механизмом подъема осей осуществляется двухпозиционными переключателями (см. рис. 2.9 - 2.10), расположенными на корпусе полуприцепа, при этом каждый переключатель отвечает за соответствующую подъемную ось.

#### **Запрещается**



**При загруженном полуприцепе, во избежание превышения максимальной нагрузки на элементы конструкции полуприцепа, а также для стабильного положения:**

- **осуществлять движение с поднятой осью**
- **осуществлять дозагрузку или разгрузку с поднятой осью**

Для ручного управления подъемной осью должны быть включены

- штекерный разъем электронной тормозной системы;
- габаритные огни полуприцепа.

### 2.3.7 Устройство удержания запасного колеса

Кронштейн запасного колеса с лебёдкой представляет (рис. 2.11) из себя сварной корпус (4), к которому изнутри прикручена лебёдка с барабанным механизмом (2). Корпус устанавливается под лонжероном рамы полуприцепа. Трос (цепь) лебёдки имеет на конце крюк, который цепляется за рым-болт захвата (5). Захват устанавливается внутри запасного колеса (1) с нижней стороны. Четыре болта захвата (5) устанавливаются в крепёжные отверстия запасного колеса и выполняют

роль центровки запасного колеса при его подъёме и опускании вращением ручки (3), а также совместно с гайками фиксируют колесо после того, как оно было поднято.

Также в зависимости от модификации ППЦ запасное колесо может быть установлено на специальный кронштейн в задней части.




Рис. 2.11 – Крепление запасного колеса

### 2.3.8 Опорное устройство




Рис. 2.12 – Опорное устройство

Опорное устройство (см. рис. 2.12) служит передней опорой отцепленного полуприцепа и позволяет регулировать высоту полуприцепа при сцепке с тягачом.

Состоит из правой (1) и левой (2) телескопических опорных стоек, вала-синхронизатора (3), опорных стоп (4) и рукоятки (5).

Вращением рукоятки (5) по часовой стрелке осуществляется подъём полуприцепа, против часовой - опускание.

Большинство моделей опорных устройств, устанавливаемых на полуприцепы, имеют две скорости подъема-опускания, переключающихся осевым перемещением ручки.

## 2.3.9 Пневматическая тормозная система

Полуприцеп оборудован рабочей и стояночной тормозной системами WABCO (либо аналог) с ABS, выполненными по двухпроводной схеме. Общая принципиальная схема пневмоприводов тормозов и перечень входящих элементов для полуприцепа приведена на рис. 2.14 и 2.14.1.

Описание работы и дополнительную информацию можно найти на сайте производителя тормозной системы.

Цветовая маркировка трубок на схеме носит исключительно обобщенный характер и предназначена для наглядного разделения различных контуров пневматической системы. В реальных условиях эксплуатации - цвета трубок могут отличаться от представленных на схеме в зависимости от типа системы, особенностей ее установки и/или специфических требований заказчика.

При монтаже, обслуживании или ремонте следует руководствоваться:

- официальной технической документацией конкретной модификации полуприцепа;
- маркировкой на самих соединениях (при наличии);
- расположением компонентов и их функциональным назначением;
- требованиями настоящего Руководства.



*Не рекомендуется полагаться исключительно на цветовую маркировку при идентификации контуров системы, так как это может привести к ошибочному подключению и создать критически опасную ситуацию при эксплуатации транспортного средства*

### 2.3.9.1 Рабочая тормозная система

Тормозная система полуприцепа предназначена для торможения полуприцепа в составе автопоезда. Рабочая тормозная система состоит из тормозных механизмов, привода тормозов и срабатывает одновременно с тормозной системой тягача при нажатии на педаль тормоза тягача.

Тормозные механизмы установлены на всех колесах и являются общими для рабочей и стояночной тормозных систем. Привод рабочей тормозной системы - пневматический, двухмагистральный. Исполнительными органами привода рабочей тормозной системы являются тормозные камеры. Управление тормозами осуществляется при помощи тормозной педали в кабине тягача.



а) управляющая  
(жёлтая)



б) питающая  
(красная)

Рис. 2.13 – Соединительные головки

Для соединения питающих и управляющих магистралей двухпроводных пневматических систем привода тормозов тягача и полуприцепа используются соединительные головки (рис. 2.13).


Для соединения головок необходимо отвести в сторону защитные крышки обеих головок одинакового цвета (тягача и полуприцепа). Состыковывать головки уплотнениями и повернуть до момента, пока выступ одной головки не войдет в соответствующий паз другой, т.е. пока не соединится вставка с фиксатором. При разъединении тягача и полуприцепа соединительные головки поворачиваются в обратном направлении.

Принципиальная схема пневмопривода тормозов полуприцепа приведена на рис. 2.14 и 2.14.1. При подключении полуприцепа соединительными головками (1) к тягачу сжатый воздух по питающей магистрали поступает через магистральный фильтр (2) к крану растормаживания (3) и, проходя через него, заполняет воздушные ресиверы (7). При срабатывании рабочей, стояночной или запасной систем тягача, сжатый воздух по управляющей магистрали подается к выводу тормозного крана (4), который, срабатывая, подает воздух из ресиверов (7) к регулятору тормозных сил (9), где в зависимости от нагрузки на ось входной сигнал регулируется и через ускорительный клапан (11) поступает к тормозным камерам (6, 18), после чего происходит торможение полуприцепа.

В случае обрыва соединительных шлангов между тягачом и полуприцепом, полуприцеп самозатормаживается. Для растормаживания (и затормаживания) полуприцепа используется кран с механическими кнопками, расположенный на пульте управления (см. рис. 2.7).




***В связи с постоянным совершенствованием конструкции, схемы и входящие в них элементы могут отличаться от вышеуказанных***



- |  |  |
|--|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соединительная головка тормозной магистрали (желтая).</li> <li>2. Соединительная головка питающей магистрали (красная)</li> <li>3. Воздухораспределитель PREV.</li> <li>4. Клапан управления поджимной осью.</li> <li>5. Резервуар воздушный.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Клапан ограничения давления (только для осевых агрегатов SAF).</li> <li>7. Тормозная камера.</li> <li>8. Тормозная камера с энергоаккумулятором.</li> <li>9. Модулятор TEBS.</li> <li>10. Кран уровня пола.</li> <li>11. Кран управления пневмоподкачкой.</li> </ol> |
|--|--|

Рис. 2.14 - Принципиальная схема пневмопривода тормозов 3-х осного полуприцепа - цистерны



- |   |  |
|---|--|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Соединительная головка тормозной магистрали (желтая).</li> <li>2. Соединительная головка питающей магистрали (красная)</li> <li>3. Воздукораспределитель PREV.</li> <li>4. Клапан управления поперечной осью.</li> <li>5. Резервуар воздушный.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Клапан ограничения давления (голова для осевой агрегатов SAF).</li> <li>7. Тормозная камера.</li> <li>8. Другой клапанный клапан.</li> <li>9. Тормозная камера с энергоаккумулятором.</li> <li>10. Модулятор TEBS.</li> <li>11. Кран уровня пола.</li> <li>12. Кран управления пневмоподвеской.</li> <li>13. Успокоительный клапан.</li> </ol> |
|---|--|

Рис. 2.14.1 - Принципиальная схема пневмопривода тормозов 4-х осного полуприцепа - цистерны

Тормозная камера (рис. 2.15) диафрагменная, тип 24 (или 30, в зависимости от комплектации полуприцепа), предназначена для приведения в действие тормозных механизмов передней оси. Цифровой индекс указывает на размер активной площади диафрагмы в квадратных дюймах.

Между штампованным корпусом (4) и крышкой (1) при помощи хомута (3), охватывающего одновременно корпус с крышкой, и болтов (8) зажимается резиновая диафрагма (2) с тканевой прослойкой. Средней частью диафрагма опирается на диск (11), прикрепленный к штоку (10). Усилиям возвратных пружин (5) диафрагма прижимается к крышке тормозной камеры. Через вилку (7), накрученную на шток и зафиксированную гайкой (9), тормозная камера присоединяется к регулировочным рычагам. В крышке камеры имеется штуцер для подвода воздуха.

При торможении сжатый воздух поступает в полость между диафрагмой и крышкой и, отжимая диафрагму, перемещает шток и сжимает возвратные пружины, вследствие чего поворачивается регулировочный рычаг, посаженный на шлицевой конец разжимного кулака.




Рис. 2.15 – Тормозная камера

Перемещение диафрагмы при торможении определяется величиной зазора между колодками и тормозным барабаном (диском) и будет тем больше, чем больше этот зазор. Для крепления тормозных камер к кронштейнам к их корпусам приварены болты (6).

Тормозная камера с пружинным энергоаккумулятором (18) (рис. 2.16) предназначена для приведения в действие тормозных механизмов второй и третьей осей (для типа 928010 модификация 928010-07) или второй, третьей и четвертой осей (для типа 928111 модификация 928111-07) при включении рабочего и стояночного тормозов. Состоит из двух основных частей - силовой части (тормозной камеры) и пружинного энергоаккумулятора. Силовая часть работает независимо от пружинного энергоаккумулятора.

Пружинный энергоаккумулятор состоит из шарика (1), втулки (2), ключа для растормаживания (3), колпачка (4), пружины энергоаккумулятора (5), диафрагмы (6), штока энергоаккумулятора (7), штока силовой части (8).




Рис. 2.16 – Тормозная камера с энергоаккумулятором

На рис. (2.16) изображена тормозная камера в положении готовности к движению: кран стояночного тормоза включен, энергоаккумулятор под давлением сжатого воздуха, пружина энергоаккумулятора (5) сжата, шток (7) и силовая часть камеры в исходном положении.

При срабатывании стояночной тормозной системы осуществляется частичный или полный сброс давления в камере, пружина (5) освобождается, шток (7), выдвигаясь, воздействует на шток (8) силовой части - полуприцеп затормаживается.

Максимальная сила торможения пружинного энергоаккумулятора достигается при полном сбросе давления в камере. Для растормаживания снова осуществляется подача воздуха в камеру.



***Категорически запрещается самостоятельная разборка энергоаккумуляторов***

### 2.3.9.2 Стояночная тормозная система

Привод стояночного тормоза пневматический, действует на задние колеса и предназначен для затормаживания полуприцепа. Используется при сцепке и расцепке с тягачом. Затормаживание происходит за счет тормозных камер с энергоаккумуляторами. При отсутствии (отключении) подачи воздуха в пневмосистеме, полуприцеп автоматически затормаживается стояночной системой и ее разблокировка возможна только после накачивания воздуха до нужного давления, либо сжатием пружин энергоаккумуляторов специальными болтами. При наличии воздуха в пневмосистеме стояночная тормозная система полуприцепа может приводиться в действие вручную, потянув на себя кнопку (3), расположенную на пульте управления (рис. 2.7).



***При заторможенных энергоаккумуляторах полуприцепа запрещается приводить в действие рабочий тормоз***

Для обеспечения безотказной работы тормозной системы в процессе эксплуатации регулярно производите следующее:

а) контролируйте отсутствие утечек воздуха в соединениях пневмосистемы;

б) в процессе движения следите за работой тормозной системы полуприцепа (эффективность торможения, быстрота растормаживания, степень нагревания тормозных механизмов);

в) производите продувку ресиверов путем открытия спускного вентиля.

### 2.3.10 Электрооборудование

Электрооборудование полуприцепа состоит из системы световой сигнализации и наружного освещения. Питание электрооборудования полуприцепа осуществляется постоянным током напряжением 24 В от электросистемы тягача. Типовая схема представлена на рис. 2.17.

Система световой сигнализации предназначена для оповещения водителей других транспортных средств о совершении поворота или торможения. К системе световой сигнализации относятся два задних фонаря, выполняющих функции световых сигналов: «стоп», поворота и габаритов.

Система наружного освещения предназначена для обеспечения безопасности движения. К ней относятся: два передних габаритных фонаря, восемь или десять (в зависимости от длины полуприцепа) боковых габаритных фонарей, совмещенных со световозвращателями, два контурных фонаря, два фонаря освещения номерного знака, два фонаря заднего хода, два противотуманных фонаря и два задних световозвращателя.

Световозвращатели предназначены для обозначения габаритов в темное время суток: передние – белого цвета; боковые – оранжевого цвета, задние – красного цвета треугольной формы.

Включение светосигнальных огней полуприцепа производится одновременно с включением соответствующих светосигнальных огней тягача переключателями, установленными на панели приборов тягача.

Уход за электрооборудованием заключается в проверке крепления фонарей, надежности соединения контактов в цепях освещения и сигнализации. Лампы должны иметь при свечении полный накал, а рассеиватели очищены от грязи и промыты.



*При мойке категорически запрещается направлять прямую струю на соединительные панели и розетки. Не допускайте механических повреждений электропроводов при обслуживании*

Перед проведением сварочных работ необходимо отсоединить все электрические разъемы от электрического блока ABS.



### 2.3.11 Противопожарное оборудование

К противопожарному оборудованию полуприцепа относится один порошковый огнетушитель емкостью 6 литров, установленный в передней части. При эксплуатации полуприцепа огнетушитель должен быть всегда исправен и опломбирован. При обнаружении повреждений дальнейшая эксплуатация огнетушителя запрещается до устранения неисправностей. Нанесение ударов по запорному устройству и баллону огнетушителя не допускается. Правила пользования огнетушителем приведены в его паспорте.

Огнетушитель может использоваться для ликвидации очагов возгорания на ППЦ или в непосредственной близости от него.

Проверка параметров огнетушителя (в зависимости от производителя и типа огнетушителя данные могут отличаться):

- один раз в год в полном объеме (при использовании огнетушителя для защиты транспортных средств);
- один раз в шесть месяцев в полном объеме (при эксплуатации в экстремальных условиях).

Перезарядка огнетушителя:

- один раз в пять лет;
- ежегодно (при эксплуатации на транспортных средствах вне кабины).

### 2.3.12 Оборудование для отвода статического электричества

На корпусе ППЦ расположены две электроклеммы для снятия наведенного электростатического потенциала с полуприцепа через подключение стационарного шнура заземления, имеющийся на объектах загрузки/разгрузки.

## 2.4 Маркировка

На каждый ППЦ устанавливается табличка завода-изготовителя и наносится идентификационный номер транспортного средства (VIN).

Место расположения идентификационного номера:

- на табличке изготовителя;
- с правой стороны, в передней части транспортного средства.

Место расположения таблички изготовителя: с правой стороны, в передней части транспортного средства.

На табличке завода-изготовителя приведена следующая информация:

- наименование изготовителя;
- VIN состоящий из 17-ти символов
- Единый знак обращения продукции на рынке государств-членов Таможенного союза;
- технически допустимая максимальная масса транспортного средства;
- технически допустимая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси;
- разрешённая максимальная масса, приходящаяся на каждую из осей транспортного средства, начиная с передней оси согласно приложению №5 ТР ТС 018/2011;
- номер Одобрения типа транспортного средства

## Структура и содержание VIN ППЦ типа 928010, типа 928111

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
E	C	5	9	2	8	?	1	?	?	?	?	?	?	?	?	?

поз.1-3	Международный идентификационный код изготовителя (WMI):	
	EC5	- код изготовителя - Общество с ограниченной ответственностью «БОНУМ ТРАСТ»;
поз.4-9	Описательная часть идентификационного номера (VDS):	
	92801 0	- условное обозначение транспортного средства для типа 928010 модификации 928010-07;
	928111	- условное обозначение транспортного средства для типа 928111 модификации 928111-07;
поз.10-17	Указательная часть идентификационного номера (VIS):	
поз.10	?	код года выпуска согласно таблице 1 приложения № 7 к техническому регламенту Таможенного союза «О безопасности колесных транспортных средств» (далее по тексту - ТР ТС 018/2011);
поз.10-17	?	производственный номер транспортного средства

### 3 Использование по назначению

#### 3.1 Подготовка к эксплуатации

Для подготовки ППЦ к эксплуатации (нового или прошедшего капитальный ремонт) выполните следующие работы:

- расконсервируйте ППЦ, если он был законсервирован;
- вымойте и очистите ППЦ от грязи и пыли;
- проверьте внешним осмотром техническое состояние ППЦ;
- проверьте все болтовые соединения и, при необходимости, подтяните их;
- проверьте комплектность ППЦ, состояние рамы цистерны, подвески, колес, шин, опорного устройства;
- проверьте надежность работы тормозов в движении, надежность сцепки;
- проверьте состояние цистерны и коммуникаций на предмет герметичности. При обнаружении трещин в цистерне или трубопроводах отправьте ППЦ в мастерскую для ремонта;
- проверьте работу запорной арматуры;
- проведите ежедневное техническое обслуживание;
- проверьте работу люка загрузочной горловины и выгрузного затвора;
- проведите обкатку ППЦ в течение двух часов, проверьте работоспособность всех узлов и систем.

Эксплуатация ППЦ должна выполняться в соответствии действующими "Правилами дорожного движения".

### 3.2 Обкатка

Надежность и экономичность работы полуприцепа зависят от приработки деталей в узлах и агрегатах в период обкатки – первые 1000 км пробега.

В период обкатки:

- не превышайте скорость движения более 50 км/ч;
- эксплуатируйте полуприцеп только на дорогах с твердым покрытием;
- не допускайте перегрев ступиц колес.
- В процессе обкатки и после пробега 1000 км произведите следующие контрольно-осмотровые операции:
- тщательно осмотрите полуприцеп и проверьте все крепления;
- очистите узлы и механизмы от смазки, промойте и заправьте их свежей смазкой;
- проверьте затяжку болтов, пальцев и креплений подвески, а также гаек крепления колес;
- проверьте действие тормозов;
- контролируйте нагрев ступиц колес и тормозных барабанов;
- проверьте внутреннее давление воздуха в шинах;
- проверьте целостность шин;
- контролируйте надежность сцепки;
- проверьте герметичность пневмосистемы;
- состояние осевых агрегатов и подвески.

При нагреве тормозных барабанов во время движения выше 60°C, отрегулируйте зазоры между тормозными барабанами и колодками. При нагреве ступиц колес проверьте затяжку подшипников и при необходимости отрегулируйте их. Контрольно-осмотровые операции рекомендуется проводить через 150-200 км при движении на хороших усовершенствованных дорогах и через 75-100 км при движении в тяжелых дорожных условиях.

### 3.3 Сцепка и расцепка

При подготовке полуприцепа к сцепке/расцепке с тягачом необходимо выполнить следующее.

До сцепки:

- затормозить полуприцеп стояночным тормозом;
- осмотреть опорное устройство;
- проверить исправность ССУ тягача;
- проверить и при необходимости очистить поверхность опорной плиты полуприцепа от грязи;
- проверить затяжку гаек крепления колес полуприцепа, при необходимости произвести их подтяжку во избежание проворачивания обода колес в ступице.

В процессе сцепки:

- осторожно подвести тягач задним ходом на малой скорости к полуприцепу так, чтобы шкворень полуприцепа вошел в замок ССУ;
- подать тягач назад до автоматического закрытия замка.

После сцепки:

- убедиться в том, что замок захватов вошел в крайнее положение и тем самым обеспечена надежная сцепка (предохранительная планка замка захватов должна находиться в вертикальном положении);
- подсоединить головки гибких шлангов пневмопривода тягача к пневматической системе тормозов полуприцепа;
- слить конденсат из ресиверов полуприцепа, открыв сливные краны;
- проверить давление воздуха в шинах колёс полуприцепа, при необходимости довести до номинального значения;
- открыть разобщительный кран на тягаче;
- проверить поступление воздуха в ресиверы путем кратковременного открытия крана слива конденсата на прицепе;
- проверить отсутствие утечки воздуха из тормозной системы;
- проверить работу пневмопривода тормозов полуприцепа путем нажатия на тормозную педаль тягача;
- вставить штепсельные вилки электрооборудования полуприцеп в розетки тягача. Включить свет на тягаче и проверить наличие света в задних фонарях полуприцепа;
- проверить наличие сигнала «стоп» при нажатии на тормозную педаль тягача, а также работу указателей поворота;
- растормозить стояночную тормозную систему полуприцепа.



***Каждый раз перед троганием с места убедитесь, что полуприцеп расторможен***

При расцепке тягача с полуприцепом необходимо выбрать ровную площадку и произвести отцепку в следующей последовательности:

- вынуть вилки электрооборудования полуприцепа из розеток тягача, аккуратно смотать шнур электропроводки;
- закрыть разобщительный кран пневмосистемы на тягаче;
- отсоединить соединительные шланги пневматического привода тормозов тягача от соединительных головок на полуприцепе, закрыть головки крышками;
- затормозить полуприцеп стояночным тормозом;
- опустить опорные устройства до надёжного соприкосновения с землей;
- подложить под колёса полуприцепа противооткатные упоры;
- переместить в крайнее переднее положение рычаг замка седельного устройства;
- включить первую передачу на тягаче и медленно, без рывков, выехать вперед



***Расцепка не допускается при загруженном полуприцепе***



***Высота ССУ ППЦ должна быть равна высоте ССУ тягача***

## 3.4 Эксплуатация

### 3.4.1 Загрузка полуприцепа

Загрузка полуприцепа происходит через люки полуприцепа см. рис. 3.1 (7), (10).

### 3.4.2 Разгрузка полуприцепа от собственного компрессора




Рис. 3.1 – Схема расположения элементов трубопровода

При разгрузке от собственного компрессора с электродвигателем на полуприцепе необходимо выполнить следующие операции рис. 3.1:

- подключить рукав выгрузки к патрубку 6 и проверить надежность крепления;
- при отсутствии аварийного клапана на компрессоре убедиться, что кран подачи воздуха 3 (при наличии) от компрессора открыт;
- открыть краны поддува в разгрузочные люки поз. 2, 4, кран поддува (инжектора) поз. 5 в разгрузочный рукав поз. 6 не открывать;
- затянуть винты загрузочных люков поз. 7,10;
- подсоединить электровилку к электророзетке (для электрокомпрессора);
- включить пусковую кнопку пускателя, стоящего стационарно на пункте выгрузки, запускающего электродвигатель (для электрокомпрессора);
- убедиться, что компрессор поз. 8 вращается в необходимом направлении;
- запустить дизельный компрессор (при комплектации полуприцепа дизельным компрессором);
- отрегулировать подачу масла на смазку компрессора, согласно инструкции на компрессор;
- набрать рабочее давление от 1,3-1,5 Бар/ 0,13-0,15 Мпа/ 1,3-1,5 кгс/см<sup>2</sup>;
- открыть на 1/3 кран поддува (инжектора) поз. 5 в разгрузочный рукав;

- открыть кран разгрузочного узла поз. 9. Разгрузка началась. Во время разгрузки следите за давлением в емкости по манометру, которое не должно превышать 1,6 Бар/ 0,16 Мпа/ 1,6 кгс/см<sup>2</sup>;
- при падении давления ниже 0,5 Бар/ 0,05 Мпа/ 0,5 кгс/см<sup>2</sup> закройте краны поз. 2, 4, 9, откройте кран поз. 5. Резкое падение давления до нуля свидетельствует об окончании разгрузки;
- после окончания разгрузки, выключить электродвигатель компрессора (для электрокомпрессора), либо заглушить дизельный компрессор (при комплектации полуприцепа дизельным компрессором);
- закрыть все краны;
- отсоединить разгрузочный рукав, установить заглушку на патрубок 6;
- отсоединить электровилку от электророзетки (для электрокомпрессора).



*Запрещается открывать крышки люков, не убедившись в отсутствии давления воздуха в колбе*



*После разгрузки в колбе допускается остаток груза*

При смене перевозимого груза колбу необходимо очистить от остаточного груза.

### 3.4.3 Разгрузка полуприцепа от стационарного компрессора

При разгрузке полуприцепа от стационарного компрессора (пункт выгрузки) необходимо выполнить следующие действия рис. 3.1:

- подключить рукав подачи воздуха от стационарного компрессора;
- при отсутствии обратного клапана, закрыть кран к собственному компрессору;
- выполнить операции согласно п.3.4.2;
- отсоединить разгрузочный рукав, отсоединить пневморуква от стационарного компрессора.



*Запрещается открывать крышки люков, не убедившись в отсутствии давления воздуха в колбе*



*После разгрузки в колбе допускается остаток груза*

При смене перевозимого груза колбу необходимо очистить от остаточного груза.

### 3.5 Возможные неисправности и методы их устранения

В период эксплуатации могут возникнуть неисправности, нарушающие нормальную работу полуприцепа. Неисправности, выявленные при эксплуатации, должны быть немедленно устранены водителем, а при необходимости - персоналом специализированной ремонтной мастерской.

Перечень возможных неисправностей полуприцепа с указанием причин возникновения и методов устранения приведен в таблице 3.1.

Таблица 3.1 – Неисправности и методы их устранения

Неисправность	Вероятная причина	Метод устранения
<b>Цистерна и сливное оборудование</b>		
Травление воздуха в трубопроводах	Ослабленная затяжка соединений труб, износ прокладок и уплотнений	Заменить прокладки, подтянуть соединения. Устранить подтяжкой или заменить
Не производится разгрузка груза	Загрязнение разгрузочного патрубка	Очистить разгрузочный патрубок
Травление воздуха из колбы	Трещины в корпусе колбы или сварных швах	Произвести работы по п.1.3 настоящего Руководства. Подготовить цистерну к сварочным работам. Заварить места протечек и проверить цистерну на герметичность
<b>Подвеска</b>		
Отсутствие или недостаточное давление в пневмобаллонах подвески	Утечка воздуха в соединениях пневмопривода подвески	Обратиться в специализированный сервис
	Негерметичность пневмобаллона подвески	Обратиться в специализированный сервис
	Нарушена настройка регулятора уровня пола	Обратиться в специализированный сервис
	Выход из строя регулятора уровня пола	Обратиться в специализированный сервис
<b>Колеса и шины</b>		
Ухудшение устойчивости движения полуприцепа	Нарушена балансировка колес	Обратиться в специализированный сервис
	Недостаточное давление в шинах	Довести давление до нормы

	Свободный ход в подшипниках ступиц и неправильная затяжка гаек крепления колес к ступицам	Обратиться в специализированный сервис
Неравномерный износ протектора	Неправильное давление в шинах	Довести давление до нормы
Выбиты колесные болты.	Несоблюдение предписанных моментов затяжки гаек колес или незатянуты гайки колес	Затяните гайки колес по схеме «крест-накрест», соблюдая рекомендуемые моменты затяжки
<b>Ступицы колес</b>		
Течь смазки	Повреждены прокладки крышек ступицы	Обратиться в специализированный сервис
Нагрев ступиц	Недостаток смазочного материала в подшипниках ступиц	Обратиться в специализированный сервис
	Чрезмерно затянуты подшипники ступицы	Обратиться в специализированный сервис
	Отсутствует зазор между тормозными накладками и барабаном	Обратиться в специализированный сервис
<b>Тормозная система</b>		
Подтормаживание (тормозные барабаны греются при движении)	Малый зазор или отсутствие его между тормозными барабанами и накладками тормозных колодок	Обратиться в специализированный сервис
	Заклинивание разжимного кулака в опорах	Обратиться в специализированный сервис
Подтормаживание (тормозные барабаны греются при движении)	Поломка или ослабление возвратных пружин	Заменить пружины
Недостаточная эффективность торможения.	Нарушена регулировка тормозов, изношены накладки колодок тормозов	Обратиться в специализированный сервис

Утечка воздуха в местах соединений пневмосистемы	Повреждены поверхности соединений. Ослаблена затяжка соединений	Затянуть соединения. Обратиться в специализированный сервис
Утечка воздуха из соединений пневмоаппаратуры	Наличие грязи, конденсата. Нарушение работы пневмоаппаратуры	Обратиться в специализированный сервис
Плохо поступает воздух в тормозную систему полуприцеп	Засорились магистральные фильтры, наличие конденсата в тормозной системе	Снять фильтры, промыть и продуть сжатым воздухом
Ухудшение работы тормозов и их отказ при низкой температуре	Скопление конденсата в ресивере, попадание влаги в рабочие органы тормозов	Выпустить конденсат из тормозной системы. Спустить конденсат из воздушного баллона, обратиться в специализированный сервис
Сигнальная лампа ABS не загорается при включении зажигания	Перегорел предохранитель	Заменить предохранитель
Сигнальная лампа ABS не мигает после включения зажигания	Перегорела лампа	Заменить лампу
	Нарушен контакт в разъемах или обрыв проводов	Проверить разъемы и провода. Обратиться в специализированный сервис
После начала движения сигнальная лампа ABS не гаснет	Обрыв в кабеле датчика	Обратиться в специализированный сервис
	Обрыв в кабеле модулятора. Короткое замыкание в обмотках модулятора	Обратиться в специализированный сервис
После начала движения сигнальная лампа ABS не гаснет	Неисправен блок управления	Обратиться в специализированный сервис
	Перегорело реле	Обратиться в специализированный сервис
	Короткое замыкание в обмотке датчика	Обратиться в специализированный сервис

После начала движения сигнальная лампа ABS не гаснет	Большой зазор между датчиком и ротором. При проворачивании колеса датчик вырабатывает менее 0,2 В	Обратиться в специализированный сервис
	Нестабильный зазор между датчиком и ротором (колесо "виляет")	Обратиться в специализированный сервис
<b>Электрооборудование</b>		
Лампы освещения задних фонарей не горят или горят тускло	Неисправны лампы. Ослабли клеммы. Короткое замыкание. Плохой контакт в разъёмах	Проверьте и исправьте контакты. Замените лампы. При необходимости обратиться в специализированный сервис
<b>Шкворень</b>		
Диаметр шкворня меньше 48,3 мм.	Износ	Заменить шкворень
<b>Дополнительное оборудование</b>		
Не запускается компрессор	Неисправность системы питания	Обратиться в специализированный сервис
Компрессор не вырабатывает необходимое давление в системе	Неисправность системы питания Износ	Обратиться в специализированный сервис

#### 4 Техническое обслуживание

Надежность работы полуприцепа зависит от своевременного и правильного технического обслуживания. Водитель обязан постоянно следить за исправностью работы всех механизмов полуприцепа. Техническое обслуживание полуприцепа рекомендуется производить совместно с тягачом.

При обнаружении неисправностей в работе водитель должен, не дожидаясь срока очередного обслуживания, принять меры по их устранению. Ремонт необходимо осуществлять в условиях ремонтных организаций, уполномоченных на проведение такого вида работ.

Место выполнения работ должно быть укомплектовано средствами первой медицинской помощи и средствами пожаротушения.

## 4.1 Периодичность обслуживания

Периодичность проведения технического обслуживания (далее «ТО») зависит от условий, в которых эксплуатируется полуприцеп. По периодичности выполняемых операций и трудоемкости подразделяется на:

- а) ежедневное обслуживание (ЕО);
- б) первое техническое обслуживание (ТО-1);
- в) второе техническое обслуживание (ТО-2).

Кроме того, в начальный период эксплуатации проводятся техническое обслуживание ТО-1000 - через 1000 км пробега;

Порядок и объём работ входящих в состав технических обслуживаний приведён в соответствующих разделах сервисной книжки.

## 4.2 Техническое обслуживание узлов

### 4.2.1 Техническое обслуживание осей, подвески и опорного устройства

Техническое обслуживание производится на специализированных станциях технического обслуживания согласно регламенту обслуживания завода-изготовителя. Осевые агрегаты полуприцепа установлены в соответствии с техническими требованиями завода-изготовителя осей, с применением технологии точного позиционирования. Однако в процессе эксплуатации пользователь должен следить за пространственным положением колес и своевременно (периодичность - один раз в 6 месяцев) производить его настройку с помощью штатных систем корректировки осевого агрегата в специализированном автосервисе.

При затяжке крепежных резьбовых соединений и смазке необходимо руководствоваться настоящим руководством по эксплуатации (см. Приложение 1 и Приложение 2).

### 4.2.2 Техническое обслуживание колёс

После начала использования нового полуприцепа через каждые 2 недели или при замене колёс затягивайте гайки с номинальным усилием 400...500 Н·м с помощью динамометрического ключа. При установке колеса проверьте сопрягаемые поверхности ступицы оси и колес, удалите грязь и неровности. Закрутите гайки и шпильки с помощью динамометрического ключа. Равномерно затяните гайки в последовательности, указанной на рис. 4.1 когда колеса не касаются земли.




Рис. 4.1 – Порядок затяжки гаек

Обод колеса и тормозной барабан не должны соприкасаться. Радиальный зазор между ободом колеса и тормозным барабаном должен составлять 3 мм.

Характеристики колёс, устанавливаемых заводом-изготовителем указаны в таблице 4.1.

Таблица 4.1 – Характеристики колёс

Параметр	Колесо
Количество отверстий	10
Резьба шпилек, мм	M22x1.5 ISO
Диаметр центрального отверстия DIA, мм	281
Диаметр окружности центров отверстий PCD, мм	335
Ширина диска B, дюйм	11,75
Диаметр диска A, дюйм	22.5
Вылет диска ET, барабан / диск, мм	ET0 / ET120
Размерность резины	385/65 R22.5

#### 4.2.3 Техническое обслуживание корпуса полуприцепа

Техническое обслуживание корпуса полуприцепа заключается в периодическом осмотре наружных и внутренних поверхностей и очистка их от грязи и мусора.



*Запрещается применять для очистки окрашенных поверхностей металлические щетки*

Не реже одного раза в месяц тщательно проверяйте состояние сварных швов элементов рамы, цистерны и шкворневой плиты. При обнаружении трещин в сварных швах и деталях, полуприцеп необходимо подготовить для ремонта. Незначительные царапины ЛКП восстанавливают лаком.

#### 4.2.4 Техническое обслуживание электрооборудования

Техническое обслуживание электрооборудования заключается в наружной очистке приборов и подтяжке креплений, замене перегоревших ламп, контроле состояния электропроводов. Рассеиватели фонарей необходимо протирать снаружи чистой ветошью, проверять плотность крепления стекол в фонарях. Все контакты и клеммы проводов должны быть чистыми и плотно затянуты. Изоляцию проводов необходимо беречь от попадания на неё масла и топлива.

### 4.3 Смазка полуприцепа

Для обеспечения надежности и долговечности работы полуприцепа необходимо производить смазку элементов и узлов в соответствии с химмотологической картой (см. Приложение 2).

Смазку узлов и агрегатов, устанавливаемых на полуприцеп (подвеска, оси, тормозные механизмы и прочее) производить согласно предписаниям по техническому обслуживанию изготовителя соответствующих узлов и агрегатов.

Смазку необходимо производить после мойки. После смазки ППЦ, во избежание прилипания пыли и грязи, следует удалить со всех деталей выступающую наружу.

### 5 Упаковка

Полностью укомплектованные полуприцепы отправляются в собранном виде без упаковки. Руководства по эксплуатации на полуприцеп и необходимые комплектующие, а также прочая сопроводительная документация прикладываются.

### 6 Комплект поставки

Комплект поставки представлен в таблице 6.1

Таблица 6.1 – Комплект поставки

№ п/п	Обозначение	Наименование	Кол-во	Место нахождения
1		Полуприцеп-цистерна	1 шт.	-
2		Рукав разгрузочный Ду100 L=6 м		в технологическом отсеке
3		Крышка Ду100	1 шт.	на окончн. труб
4		Упор противооткатный	2 шт.	на корпусе
5		Колесо запасное в сборе (установка зависит от комплектации ППЦ)	1 шт.	на корпусе
6		Огнетушитель ОП-6	1 шт.	на корпусе
7		Руководство по эксплуатации полуприцепа-цистерны	1 шт.	в руки Заказчику
8		Ключ для лебедки (установка зависит от комплектации ППЦ)	1 шт.	на корпусе
9		Сервисная книжка	1 шт.	в руки Заказчику

## 7 Транспортирование

До пункта назначения полуприцеп транспортируется своим ходом в составе автопоезда. При транспортировании нового полуприцепа необходимо учитывать ограничения, предусмотренные разделом 3.

Если пункт назначения находится на расстоянии более 500 км, то при транспортировании полуприцепа своим ходом необходимо провести в пути техническое обслуживание ТО-1000 в интервале 500-1000 км и проверить следующее:

- надежность сцепки полуприцепа с тягачом;
- состояние ходовой части;
- проверить все болтовые соединения;
- давление воздуха в шинах колес;
- правильность и надежность присоединения пневмошланга тормозной системы к тягачу;
- работу пневматического и ручного приводов тормозов (предварительно слив конденсат из ресиверов тормозной системы);
- исправность работы электрооборудования;
- наличие и укладку запасных частей, инструмента и принадлежностей.

Полуприцеп вписывается в железнодорожный габарит 02-Т ГОСТ 9238.

Размещение и крепление полуприцепа на открытом железнодорожном подвижном составе должны выполняться в соответствии с требованиями, установленными "Техническими условиями погрузки и крепления грузов".



*В целях сохранности запасного колеса при перевозке полуприцепов железнодорожным транспортом с завода-изготовителя в месте крепления его может быть установлен дополнительный стопорящий элемент, предотвращающий отворачивание колпачковых гаек*

## 8 Хранение

Полуприцеп, который не планируется эксплуатировать более трёх месяцев, подлежит постановке на хранение.

Установлено два вида хранения полуприцепа:

- 1) кратковременное – до одного года;
- 2) длительное – один год и более.

Правилами хранения предусмотрены:

- 1) консервация;
- 2) техническое обслуживание в процессе хранения;
- 3) проверка состояния полуприцепа;
- 4) переконсервация;
- 5) расконсервация.

На хранение разрешается ставить полуприцеп в исправном состоянии, очищенный от грязи и полностью укомплектованный.

Местом для хранения может быть специально оборудованная открытая площадка, площадка под навесом или закрытое помещение-хранилище. Место хранения полуприцепа должно обеспечивать удобство размещения, выезда и въезда, технического обслуживания и пожарную безопасность.

## 8.1 Консервация

Консервацию полуприцепа производить в помещении с температурой воздуха не ниже 15°C и относительной влажностью не выше 70%. Для консервации деталей, составных частей и запчастей применять смазку К-17 ГОСТ 10877.

Перед консервацией необходимо очистить цистерну от остатков груза.

Для консервации следует применять материалы согласно таблице 8.1 и инструкции к материалам.

При подготовке полуприцепа к хранению выполнить работы в объеме ежедневного технического обслуживания, а также:

- смазать наружные штекерные соединения системы электрооборудования тонким слоем смазки Литол-24, очистить провода от грязи и насухо протереть;
- заземлить полуприцеп;
- закрыть затворы;
- опломбировать технологический отсек, люки, электрощиток, краны.

Таблица 8.1 – Смазочные материалы для консервации

Материал	ГОСТ, ТУ	Назначение
Смазка ПВК	ГОСТ 19537	Для наружной консервации металлических неокрашенных поверхностей
Смазка графитная УСсА	ГОСТ 3333	Для смазывания шарниров подвески
Смазка Литол-24	ГОСТ 211150	Для смазывания штекерных соединений
Замаска герметизирующая ЗЗК-Зу	ГОСТ 19538	Для герметизации атмосферных выводов предохранительного клапана
Эмаль НЦ-1125 (различных цветов)	ГОСТ 7930	Для окраски поверхностей платформы
Эмаль МС-17	ТУ 6-10-1012	Для окраски поверхностей узлов ходовой части
Уайт-спирит	ГОСТ 3134	Для обезжиривания поверхностей перед окраской
Масло консервационное К-17	ГОСТ 10877	Для смазывания петель
Ткань герметизирующая ТТ	-	Для герметизации атмосферных выводов аппаратов тормозной системы

## 8.2 Техническое обслуживание в процессе хранения

Установлены следующие виды технического обслуживания полуприцепа в зависимости от срока хранения:

- кратковременное – ежемесячное и полугодовое ТО;
- длительное – ежемесячное, полугодовое и годовое ТО.

При каждом техническом обслуживании проводить:

- наружный осмотр;
- надежность заземления;
- очистку поверхностей от пыли, грязи, осадков, продуктов коррозии. При очистке окрашенных поверхностей не допускается протирать их топливом или маслом.

Участки, подвергшиеся коррозии, летом необходимо зачистить и подкрасить, зимой – смазать консервационным маслом. При ежемесячном ТО кроме указанных выше работ выполнить следующие работы: проверить состояние защитных покрытий, давление воздуха в шинах, отсутствие подтекания смазки, состояние инструмента и принадлежностей.

При полугодовом ТО при длительном и кратковременном хранении: слить конденсат из ресиверов пневмосистемы. При кратковременном хранению дополнительно выполнить следующее:

При годовом ТО (проводить в теплое время):

- проверить исправность и работоспособность приборов электрооборудования;
- проверить работу тормозной системы в соответствии эксплуатационными предписаниями;
- смазать консервационным маслом петли;
- после выполнения указанных работ полуприцеп вновь законсервировать.

При подготовке полуприцепа к длительному хранению при консервации выполнить следующие работы:

- провести очередное техническое обслуживание;
- очистить внутренние и наружные поверхности тормозных барабанов, опорные диски, тормозные колодки от продуктов коррозии, ступицы заполнить свежим смазочным материалом. Смазать тонким слоем смазки Литол-24 эксцентрикосе оси тормозных колодок, профиль разжимного кулака, оси роликов, наружную и внутреннюю поверхность роликов;
- осмотреть провода электрооборудования, удалить с изоляции топливо и масло, проверить состояние штепсельных разъемов, при необходимости очистить их от грязи, топлива и масла;
- протереть и осмотреть шланговые детали, очистить поверхности тяжных хомутов от продуктов коррозии. Резьбовую часть тяжных хомутов смазать консервационной смазкой;
- наружные неокрашенные детали оборудования из углеродистых сталей покрыть смазкой ПВК;
- запасные части, инструмент и принадлежности из цветных металлов, пластмасс и резины обернуть бумагой и уложить в инструментальный ящик;
- вымыть и просушить шины.

### 8.3 Переконсервация

Проводить в случае обнаружения дефектов временной противокоррозионной защиты при контрольных осмотрах в процессе хранения или по истечении срока действия временной противокоррозионной защиты.

Переконсервацию совмещать с годовым техническим обслуживанием.

### 8.4 Расконсервация

При снятии полуприцепа с консервации необходимо проверить комплектность согласно паспорту.

Для расконсервации необходимо:

- удалить консервационную смазку со всех деталей и узлов чистым керосином;
- разгерметизировать атмосферные выводы пневмоаппаратов тормозной системы;
- проверить давление воздуха в шинах и при необходимости довести его до нормальной величины;
- проверить надежность затяжки гаек крепления колес;
- - провести контрольный пробег полуприцепа на расстояние 5-10 км, во время которого проверить работу тормозной системы и системы электрооборудования;
- провести техническое обслуживание ТО-2.

## 9 Гарантия

Права и обязанности изготовителя по гарантии на транспортное средство соответствуют положениям действующего законодательства и отражены в Гарантийной политике ООО «БОНУМ ТРАСТ», утвержденной Генеральным директором.

Изготовитель гарантирует качество и безопасность продукции, при соблюдении требований транспортирования и хранения продукции, а также при соблюдении правил ее эксплуатации, с учетом сроков, условий и ограничений, изложенных в Гарантийной политике ООО «БОНУМ ТРАСТ».

Гарантийная политика ООО «БОНУМ ТРАСТ» полностью приведена на сайте завода изготовителя: [www.bonum-trailer.ru](http://www.bonum-trailer.ru) в разделе «Сервис и гарантия».

В случае внесения изменений в Гарантийную политику ООО «БОНУМ ТРАСТ» следует пользоваться последней актуальной редакцией.

Приложение 1

Моменты затяжки резьбовых соединений


Наименование	Момент затяжки, Н·м (кгс·м)	Примечание
<b>Колба</b>		
Резьбовые соединения: Крышек горловин	II класс резьбового соединения по ОСТ 37.001.031	
Плиты опорной с лонжеронами рамы корпуса цистерны Хомутов пеналов Кронштейнов брызговиков с рамой Фартуков брызговиков Ящика ЗИП Кронштейна крепления ППЦ на ж/д платформе (кронштейн устанавливается при отправке ППЦ по железной дороге) Хомутов крепления брызговиков с кронштейнами	III класс резьбового соединения по ОСТ 37.001.031	
	II класс резьбового соединения по ОСТ 37.001.031	
	4,5 (0,46)	
Гайки болтов крепления подвижных опор цистерны к раме	39,2 (4,0)	
Болты крепления корпуса цистерны к раме тележки	588...686 (60...70)	
<b>Подвеска</b>		
Гайки амортизатора M20	600-650	Затяжку производить при высоте езды 460 мм
Гайки крепления пневмоподушек M12	50-66	
Гайки рессоры M27	1000-1050	
<b>Оси со ступицами</b>		
Гайки крепления подшипников ступиц колес	137...157 (14...16)	
<b>Колеса</b>		
Гайки крепления колес	530...660 (54...67)	
Гайки крепления запасного колеса	98...132 (10-13,5)	
<b>Тормозная система</b>		
Гайки фиксации вилки тормозных камер	68-88 (7-9)	
Гайки крепления тормозных камер к кронштейнам	176...206 (18...21)	

Приложение 2

Химмотологическая карта

Наименование сборочной единицы	Кол-во сбор. единиц в изделии, шт	Смазочный материал		Масса (объем) ГСМ, заправляемых в изделие	Сервис	Рекомендации по смазке (заправке, замене масла или смазки). Примечание
		основные	дублирующие			
1	2	3	4	5	6	7
Трущиеся поверхности и опорной плиты и шкворня	1	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150	Солидолы С ГОСТ 4366	0,4 кг	ТО-2500 ТО-1 ТО-2	Смазать равномерным слоем. При работе в пыльных и грязных условиях смазывать через 500 км
Подшипник и ступиц колес	4	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150 или металлоплакирующая пластичная смазка МС-1000	Смазка Литоту 38.1011308	1,6 кг	ТО-2500 СТО	Заложить смазку при снятой ступице между роликами и сепараторами равномерно по всей внутренней полости подшипников
Штекерные соединения электрооборудования	-	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150	Смазка ВНИИ НП-510 ТУ 38101910	0,008 кг	СТО (1 раз в году)	Смазать штекерные соединения один раз в год
Шарниры дверей и замки шкафа оборудования и ящика ЗИП	6	Смазка Литол-24 ГОСТ 21150	Солидол С ГОСТ 4366	0,04кг	ТО-2500 СТО	Смазать равномерным слоем

Схема установки наклеек и табличек



ООО «БОНУМ ТРАСТ»

Отдел продаж: 8 800 222-06-61

[sales@bonum-rust.ru](mailto:sales@bonum-rust.ru)